



## Technische Daten Steinel LED L 840 iHF Anthrazit 9.5W 360lm - 830 Warmweiß | IP44 - Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239548                                               |
| EAN                                     | 4007841055530                                        |
| Marke                                   | Steinel                                              |
| Herstellername                          | Steinel Sensor Outdoor Lamp L 840 LED iHF anthracite |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Watt                         | 9.5                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 360                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 38                          |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Befestigung                  | Wandmontage                 |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Dekorative LEDs |
|------------|-----------------|

## Informationen zur Leuchte

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
|-----------------|------------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Sockelfarbe | Anthrazit |
|-------------|-----------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
|---------|-------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Farbe des Gehäuses | Anthrazit |
|--------------------|-----------|

## Maße

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 134 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 110 |
|-------------|-----|

## Sensorinformationen

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder |
|-----------|-----------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

