



Technische Daten Ledvance LED-Straßenbeleuchtung Flex mittel RV25ST Grau 58W 8500lm 25x145D - 740 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243016                             |
| EAN                                     | 4058075552340                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellernamen                         | SL FLEX MD 58W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                             |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 58             |
| Ersetzt (Watt)               | 100            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 8500           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 147            |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 25x145                 |
| Leistungsfaktor       | >0.80                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas               |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium, Weiß                           |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium                            |
| Produktserie       | RV25ST                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 496 |
| Breite (mm) | 250 |
| Höhe (mm)   | 90  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                        | Kein Sensor |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |             |
|  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |             |