



**Technische Daten Ledvance Spot  
Combo Fire Rated Adjust MS Plastik  
Weiß 7W 840lm 60D - 860  
Tageslichtweiß | Ausschnitt 80 - IP65 -  
Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254996                                  |
| EAN                                     | 4099854459948                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | SP CBO FPADJ V 7W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 80                          |
| Watt                         | 7                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 860 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6000 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 840                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                         |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60           |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 80                            |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Plastik                       |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor     | >0.90                         |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Leuchtenverbindung  | Steckverbindung 230 V         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 100 |
| Höhe (mm)        | 43  |
| Durchmesser (mm) | 100 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BeleuchtungDirekt?**  
Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

