



Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Urban 40W  
4200lm 50x150d - 722 Extra  
Warmweiß | IP66 - Dali Dimmbar -  
Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256301                                 |
| EAN                                     | 4099854609244                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | URBAN VILLA ASYMMETRIC 40W 722 A50X150 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Technologie                  | LED Integriert      |
| Watt                         | 40                  |
| Ersetzt (Watt)               | 80                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240             |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar    |
| Farbcode                     | 720 Extra Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2200 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79               |
| Helle Farbe                  | Weiß                |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4200                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 50x150                 |
| Leistungsfaktor       | >0.90                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 425 |
| Breite (mm) | 425 |
| Höhe (mm)   | 816 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour